



## Описание

Одноточечный (одноопорный) тензодатчик консольного типа.  
Чувствительный элемент выполнен из нержавеющей стали.  
Защита IP68 сварная конструкция. Класс точности С3 по O.I.M.L. R60.  
В зависимости от модели номинальная нагрузка от 10 кг до 350 кг.  
Размеры платформы 600х600.

### Базовая комплектация:

#### Технические характеристики

Номинальная нагрузка (НН)	15-20-30-50 350-150-400 кг
Класс точности	Класс точности 4000/3000 п. OIML
Минимальная нагрузка	0 %НН
Максимальная нагрузка	150 %НН
Предельная нагрузка	200 %НН
Комбинированная ошибка	$< \pm 0.017$ %РКП (1)
Повторяемость	$< \pm 0.01$ %РКП
Ползучесть (30 мин.)	$< \pm 0.016$ %РКП
Температ. диапазон с компенс.	-10...+40 °С
Температ. диапазон допустимый	-20...+70 °С
Рабочий коэфф. передачи	$2 \pm 10$ % мВ/В (2)
Номинальное вход. напряжение	10 В
Максимальное вход. напряжение	15 В
Значение нуля	$< \pm 2$ %РКП
Сопротивление изоляции	$> 5000$ МОм
Возможные отклонения размеров	0.3-0.5 мм