

fcb		Data-Sheet 12413		POMPES	
Примечание : Référence : Применение: сахарный завод Utilisé pour : Sucrerie					
Fonction : Refonte vers surfiltration		E			
Функция, назначение: редизайн фильтрации		D			
Item : 09-01-2-1		C			
Nbre total : 1 en service: 1 en secours: 09-01-2-3		B			
Fonctionnement : continu		A			
Эксплуатация: непрерывная		-			
		Rev			
		Date			
		Etabli			
		Vérifié			
DONNEES DE BASE Основные данные					
- Fluide : Жидкость		Refonte		Содержание растворимых твердых веществ: 72 brix	
- Masse volumique : плотность kg/m3 : 1360				- Teneur en matières sèches solubles brix: 72	
- Température : mini/nom/maxi(*) °C : 80				- Pureté % de sucre: 93 чистота сахара 93%	
- Viscosité вязкость cst 450				- PH : 7	
- Tension de vapeur давление пара hpa 480				- Teneur en solides gr/l : содержание твердых (сухих) веществ gr/l:	
- Nature des solides : cristaux de sucre accidentel Природа твердых веществ: случайные кристаллы сахара					
ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:					
CARACTERISTIQUES DEMANDEES				DONNEES TECHNIQUES	
- Débit поток, расход (m3/h)		Mini	Nominal	Maxi	Type
- Hauteur géométrique asp. (m)				100	Centrifuge
- Pression Abs. asp. (m CL)					Horizontale
- Perte de charge asp. (m CL)					Vitesse pompe : tr / mn 12 20
- Hauteur géométrique ref. (m)					Type moteur : скорость насоса ↑
- Pression abs.ref (mCL)					Position moteur : скорость двигателя ↓
- Perte de charge ref. (m CL)					Vitesse moteur. tr/mn: 1450
- Hauteur mano.totale (mCL)		общая высота, напор		35	Garnitures : tresses
- NPSH disponible (m CL)				4,2	Eaux disponibles :
NPSH: Net Positive Suction Head – чистый гидравлический напор (кавитационный запас).				Qualité : Temperature. ° C: 30 Pression. bars Abs:	
MATERIAUX Материалы				POMPE RETENUE	
- Corps : корпус		fonte чугун		- Type : тип FAPMO	
- Flasque : фланец		на не определен		- Modèle : модель 80-400-H	
- Roue : колесо		U55		- Type de roue : тип колеса S O	
- Arbre : вал		INOX нерж.сталь		- Nombre: кол-во или номер 1	
- Disque d'usure + Couronne износ диска + коронка		U55/Z2CND 18 12		- Diamètre de roue диаметр колеса 400	
- Garniture : набивка		tresses косички		- Vitesse : скорость 1220	
- Brides suivant norme : фланцы согласно NFE 29206				- Rendement:	
- OBSERVATIONS : Наблюдение (возможно обслуживание)				- *Puissance absorbée. kW : 14,5	
- Transmission poulies et courroies OUI				- Puissance Installée. kW : 18,5	
- Carter de protection Fe 360 B				- Diamètre asp. :DN. 100	
трансмиссионные шкивы и ремни		ДА		- Diamètre ref. :DN. 80	
защитный кожух		Fe 360-B			
(*) Rayer la mention inutile Ненужное зачеркнуть					